


PULAR

DC Inverter ECODesign



Ιδανικός συνδυασμός αξιοπιστίας και τεχνολογίας αιχμής!

	0,5W STANDBY		COLD PLASMA TECHNOLOGY		COLD AIR PREVENTION		BLUE FIN PROTECTION
	7 FAN SPEEDS		ENERGY SAVING FUNCTION		COMFORT SLEEP MODE		SELF-DIAGNOSIS
	24H TIMER		DEHUMIDIFICATION FUNCTION		COMPACT DESIGN		SINGLE & MULTI SPLIT COMPATIBLE
	130° HORIZONTAL SWING		FROST PROTECTION		COOLING AT 43 °C		KEYLOCK
	130° VERTICAL SWING		HEATING AT -15 °C		LCD REMOTE CONTROL		TURBO-COOLING FUNCTION
	AUTOMATIC OPERATION		PURIFYING FILTERS		LED DISPLAY		WIFI CONTROL
	AUTOMATIC CLEANING FUNCTION		I-FEEL FUNCTION		QUIET OPERATION		DC INVERTER TECHNOLOGY
	AUTOMATIC RESTART		INTELLIGENT DEFROSTING		OPTIONAL WIRED REMOTE CONTROL		FILTER CLEANING WARNING



PULAR DC Inverter ECO Design



- Απλό ματ και κομψό σχέδιο, ιδανικό για κάθε χώρο.
- 7 ταχύτητες για επιπλέον άνεση (Αθόρυβο, χαμηλό, μεσαίο χαμηλό, μεσαίο, μεσαίο, υψηλό, turbo).
- Διπλή περσίδα που κλείνει εντελώς την είσοδο σκόνης στο εσωτερικό του κλιματιστικού.
- Ενσωματωμένο φίλτρο που απομακρύνει τη σκόνη στον αέρα πριν μπει στο κλιματιστικό.
- Τα φίλτρα μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν χωρίς να ανοίξετε τη συσκευή, επιτρέποντας την εύκολη συντήρηση μιας καθαρής συσκευής.
- Με ένδειξη καθαρισμού φίλτρου που σας ενημερώνει πότε το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.
- Με έξυπνη λειτουργία απόψυξης.
- Πρωτοποριακή λειτουργία I-Feel που προσαρμόζει τη βέλτιστη θερμοκρασία.
- Με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.
- Η τεχνολογία Cold Plasma εξασφαλίζει μια καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς σκόνη, οσμές και μικροοργανισμούς.
- Εποχιακές αξιολογήσεις απόδοσης SEER έως A++ και SCOP A+++.
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Άμεσος έλεγχος του κλιματιστικού σας όπου και εάν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας με την εφαρμογή GREE+.



PULAR		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ									
ΜΟΝΤΕΛΟ		9,000 BTU		12,000 BTU		16,000 BTU		18,000 BTU		24,000 BTU	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσωτερικό	GWH09AGB-K6DNA1B/I		GWH12AGC-K6DNA1A/I		GWH18AGD-K6DNA1D/I		GWH18AGD-K6DNA1E/I		GWH24AGE-K6DNA1A/I	
	Εξωτερικό	GWH09AGB-K6DNA1B/O		GWH12AGC-K6DNA1A/O		GWH18AGD-K6DNA1D/O		GWH18AGD-K6DNA1E/O		GWH24AFE-K6DNA2I/O	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ονομαστική Απόδοση*	W	2700	2800	3200	3400	4600	5200	5300	5600	7100	7800
	Btu/h	9212	9560	10918	11600	15700	17742	18084	19107	24200	26600
Εύρος Απόδοσης*	W	600 - 3400	600 - 3700	900 - 3700	900 - 4100	1000 - 5300	1000 - 5650	850 - 6300	1050 - 7000	2000 - 8850	1800 - 9450
	Btu/h	2047 - 11601	2047 - 12264	3071 - 12624	3071 - 13989	3412 - 18084	2388 - 19278	2900 - 21496	3583 - 23884	6800 - 30200	6150 - 32200
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	170-735-1300	140-695-1500	220-933-1300	220-872-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	100-1510-2300	240-1393-2350	450-2030-2900	350-2000-3000
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3.51	3.32	4.15	3.86	5.9	5.8	7.2	6.3	9	9.3
SEER*	-	6.6	-	6.5	-	6.4	-	7.3	-	7.0	-
SCOP*	-	-	5.2	-	5.1	-	5.1	-	5.7	-	5.4
Κλάση ενεργειακής απόδοσης*	-	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30	-15~50	15~30
Ηλεκτρική Παροχή	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50	
Ασφάλεια	A	16		16		16		16		16	
Παροχή αέρα	m³/h	550/520/480/400/340/310/280		680/620/560/490/450/420/390		910/850/780/740/700/650/610		1000/850/760/650/580/520/450		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Εμβαδόν Εφαρμογής	m²	10 - 16		15 - 22		21 - 31		23 - 34		27 - 42	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου	Εσωτερικό	40/37/35/33/29/26/21		41/37/35/33/31/27/22		43/39/37/34/32/30/29		45/42/41/37/34/29/26		48/44/41/40/38/36/33	
	Εξωτερικό	51		52		55		56		59	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτερικό	55/49/47/45/41/37/34		57/50/48/46/43/39/36		56/52/50/47/45/43/42		60/55/54/50/47/42/39		64/59/56/55/53/51/48	
	Εξωτερικό	62		64		65		65		70	
Ψυκτικό μέσο	-	R32		R32		R32		R32		R32	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	Inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	15		15		25		25		25	
Μέγιστο ύψος σωληνώσεων	m	10		10		10		10		10	
Διαστάσεις μονάδας ΠλΥχΒ	Εσωτερικό	779x260x185		825x293x196		982x311x221		982x311x211		1075x333x246	
	Εξωτερικό	732x550x330		732x550x330		732x550x330		802x555x350		958x660x402	
Βάρος	Εσωτερικό	8		10		13.5		12.5		16	
	Εξωτερικό	25		25		26.5		30.5		41.5	

*Ζώνη θερμού κλίματος

REV1022A