


# KIDSTAR DC Inverter



## Ειδικά διαμορφωμένο και σχεδιασμένο για παιδιά!

	ECO MODE		LOUVER MEMORY		SUPER IONIZER		ROLY-POLY REMOTE
	1W STANDBY		SELF DIAGNOSIS		HIGH DENSITY FILTER		3D AIR FLOW
	HORIZONTAL SWING		EMERGENCY OPERATION		BACTERIAL+DUST REMOVAL		SMART SENSOR
	AUTO RESTART		COMFORT TECHNOLOGY		COLD CATALYST FILTER		DIAMOND EDGED CASING



# Midea®

## KIDSTAR DC Inverter



- Με παιχνιδιάρικο και διασκεδαστικό σχέδιο.
- Διατίθεται σε 2 χρώματα: Μπλε και Ροζ.
- Με το διασκεδαστικό Roly-Poly τηλεχειριστήριο σε σχέδιο αρκούδας.
- Ο Έξυπνος Αισθητήρας ανιχνεύει τη θερμοκρασία του παιδιού και ρυθμίζει το κλιματιστικό για να το προστατεύει από το κρύο.
- Οι περσίδες της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού κινούνται αυτόματα προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.
- Το φίλτρο υψηλής πυκνότητας και η τεχνολογία Super Ionizer εξασφαλίζουν καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς σκόνη, οσμές και μικροοργανισμούς.
- Εποχιακές αξιολογήσεις απόδοσης SEER έως A++ και SCOP A+++.
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Άμεσος έλεγχος του κλιματιστικού σας όπου και εάν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας με την εφαρμογή Midea Air.



KIDSTAR		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΜΟΝΤΕΛΟ		9,000 BTU		12,000 BTU	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσωτερικό	MSEAAU-09HRFN1-QRD0G		MSEABU-12HRFN1-QRD0G	
	Εξωτερικό	MOA01-09HFN1-QRD0G		MOB01-12HFN1-QRD0G	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Όνομαστική Απόδοση*	W	2640	2930	3520	3810
	Btu/h	9000	10000	12000	13000
Εύρος Απόδοσης*	W	1170 - 3310	820 - 3720	1260 - 4450	1070 - 4870
	Btu/h	4000 - 11300	2800 - 12700	4300 - 15200	3640 - 16600
Κατανάλωση (nom)	W	830	850	1120	1150
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3.6	3.7	4.8	5.0
SEER*	-	7.1	-	6.8	-
SCOP*	-	-	5.1	-	5.1
Κλάση ενεργειακής απόδοσης*	-	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ηλεκτρική Παροχή	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50	
Ασφάλεια	A	16		16	
Παροχή αέρα	m³/h	530/460/390		530/460/390	
Εμβαδόν Εφαρμογής	m²	12 - 28		16 - 23	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου	Εσωτερικό	37/31/23		39/32/24	
	Εξωτερικό	41		44	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτερικό	52		54	
	Εξωτερικό	60		62	
Ψυκτικό μέσο	-	R410A		R410A	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	Inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25		25	
Μέγιστο ύψος σωληνώσεων	m	10		10	
Διαστάσεις μονάδας ΠxYxB	Εσωτερικό	900x310x190		900x310x190	
	Εξωτερικό	728x555x300		800x554x333	
Βάρος	Εσωτερικό	10		10.5	
	Εξωτερικό	26		29	

\*Ζώνη θερμού κλίματος