


VERTU PLUS

Quattro DC Inverter



Έξυπνο, μοναδικό και ελκυστικό!

	ECO MODE		LOUVER MEMORY		SUPER IONIZER		EMERGENCY OPERATION
	1W STANDBY		FOLLOW ME		HIGH DENSITY FILTER		3D AIR FLOW
	HORIZONTAL SWING		DEHUMIDIFICATION FUNCTION		BACTERIAL+DUST REMOVAL		TWO-WAY DRAINING
	VERTICAL SWING		SELF CLEANING		COLD CATALYST FILTER		24H TIMER
	QUIET MODE		REFRIGERANT LEAKAGE DETECT		FROST PROTECTION		WIFI CONTROL
	NIGHT MODE		SELF DIAGNOSIS		GEAR CHANGE		MULTI-SPLIT COMPATIBILITY
	TURBO MODE		AUTO RESTART		COMFORT TECHNOLOGY		DIAMOND EDGED CASINGS
	LOW AMBIENT OPERATION		FAST COOLING/HEATING		SMART DIAGNOSIS		SMART REMINDER



Midea®

VERTU PLUS Quattro DC Inverter



- Μοναδική σχεδίαση σε σχήμα V με ελκυστικό φινιρίσμα καθρέφτη.
- Η ενδεικτική λυχνία κομψής λειτουργίας ανάβει μπλε όταν χρησιμοποιείται για ψύξη και πορτοκαλί όταν χρησιμοποιείται για θέρμανση.
- Οι περσίδες της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού κινούνται αυτόματα προς όλες τις κατευθύνσεις.
- *Follow Me*, ευαίσθητος κλιματισμός για το περιβάλλον σας.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος λειτουργίας του συμπιεστή σε 50%, 75% ή 100%.
- Με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.
- Το φίλτρο υψηλής πυκνότητας και η τεχνολογία *Super Ionizer* εξασφαλίζουν καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς σκόνη, οσμές και μικροοργανισμούς.
- Εποχιακές αξιολογήσεις απόδοσης SEER έως A+++ και SCOP A+++.
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Άμεσος έλεγχος του κλιματιστικού σας όπου και εάν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας με την εφαρμογή Midea Air.



VERTU PLUS		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΜΟΝΤΕΛΟ		12,000 BTU	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσωτερικό	MSVPBU-12HRFN8-QRD6GW	
	Εξωτερικό	MOX230-12HFN8-QRD6GW	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Όνομαστική Απόδοση*	W	3800	4000
	Btu/h	12000	13000
Εύρος Απόδοσης*	W	1370 - 4300	1060 - 4380
	Btu/h	450 - 15240	3560 - 16640
Κατανάλωση (nom)	W	1095	1117
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	4.50	4.47
SEER*	-	8.5	-
SCOP*	-	-	5.8
Κλάση ενεργειακής απόδοσης*	-	A+++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15-50	-20-24
Ηλεκτρική Παροχή	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	
Ασφάλεια	A	16	
Παροχή αέρα	m³/h	558/478/384	
Εμβαδόν Εφαρμογής	m²	16 - 23	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου	Εσωτερικό	37.5/32/24	
	Εξωτερικό	54	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτερικό	51	
	Εξωτερικό	60	
Ψυκτικό μέσο	-	R32	
Διάμετρος σωλήνα υγρού -	Inch	1/4" - 3/8"	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	
Μέγιστο ύψος σωληνώσεων	m	10	
Διαστάσεις μονάδας ΠxΥxΒ	Εσωτερικό	897x312x182	
	Εξωτερικό	765x555x303	
Βάρος	Εσωτερικό	10.5	
	Εξωτερικό	26.7	

*Ζώνη θερμού κλίματος